20000 Brake Fluid DOT 4

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Fluido per freni DOT-4, sviluppato in modo specifico per l'utilizzo in tutti i sistemi frenanti (sia a disco che a tamburo) e frizioni comandati idraulicamente per i quali i costruttori prescrivono un fluido per freni di tipo DOT-4.

Secondo le specifiche di

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	-
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	6
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 20°C	1.05	kg/l	
Colour	yellow		
pH	8		
Kinematic Viscosity a 100°C	2.3	mm2/s	
Kinematic Viscosity a -40°C	1200	mm2/s	
Wet Boiling Point	168	°C	
Boiling Point	263	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl