26000 LDS Fluid for Citroën & Peugeot

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Fluido idraulico LDS elevata qualità, sviluppato in modo specifico per l'utilizzo nei sistemi frenanti e nelle sospensioni comandati idraulicamente, tra gli altri, dei modelli Citroen C5 e C6 equipaggiati con sospensioni di tipo Hydractive 3. Raccomandato anche come fluido per servosterzo di Citroen e Peugeot.

Secondo le specifiche di

PSA S71 2710

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
26001	1 L	6	450
26020	20 L	1	30
26060	60 L	1	6
26205	205 L	1	2
26999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.820	kg/l	
Colour	orange		
Kinematic Viscosity a 40°C	18.7	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	6	mm2/s	
Viscosity Index	>300		
Flashpoint COC	154	°C	
Pourpoint	-55	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl