



## 3000BG Hydraulic Oil HLP 46

Versione del documento: 21 apr 2024

### Descrizione

Olio idraulico minerale multifunzionale, con un'ampia gamma di applicazioni. È adatto per essere usato in una vasta scelta di apparecchiature idrauliche ed industriali. Il pacchetto di additivi di questo olio idraulico contribuisce a diminuire la corrosione e la schiuma, e garantisce una riduzione dell'usura al minimo.

### Secondo le specifiche di

DIN 51524 Part 2 HLP

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
30005BG	5 L	4	112
30020BG	20 L	1	30
30060BG	60 L	1	6
30205BG	205 L	1	2
30999BG	1000 L	1	-

### Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.878	kg/l
Kinematic Viscosity a 40°C	46.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	107	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.