30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio idraulico biodegradabile HVI 46 di elevata qualità a base di esteri sintetici. È adatto alla lubrificazione di circuiti idraulici ed trova ampie applicazioni in molti settori quali l'agricoltura e l'orticoltura, il trasporto e il movimento terra. Grazie alla sua biodegradabilità questo olio può essere inoltre utilizzato dove sono possibili delle perdite. L'olio MPM BIOLOGICAL HYDRAULIC OIL HVI 46 è utilizzabile in un intervallo di temperature comprese tra -30°C e +95°C.

Secondo le specifiche di

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
30001BIO	1 L	6	450
30005BIO	5 L	4	112
30020BIO	20 L	1	30
30060BIO	60 L	1	6
30205BIO	205 L	1	2
30999BIO	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.918	kg/l	
Viscosity	ISO VG 46		
Kinematic Viscosity a 40°C	48.1	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	9.3	mm2/s	
Viscosity Index	187		
Flashpoint COC	370	°C	
Pourpoint	-36	°C	
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl