31000BG Hydraulic Oil HLP 68

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio idraulico minerale multifunzionale, con un'ampia gamma di applicazioni. È adatto per essere usato in una vasta scelta di apparecchiature idrauliche ed industriali. Il pacchetto di additivi di questo olio idraulico contribuisce a diminuire la corrosione e la schiuma, e garantisce una riduzione dell'usura al minimo.

Secondo le specifiche di

DIN 51524 Part 2 HLP

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
31020BG	20 L	1	30
31060BG	60 L	1	6
31205BG	205 L	1	2
31999BG	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.88	kg/l	
Viscosity	ISO VG 68		
Kinematic Viscosity a 40°C	68	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	8.7	mm2/s	
Viscosity Index	99		
Flashpoint COC	240	°C	
Pourpoint	-27	°C	
FZG A/8.3/90	12	level	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl