



32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio idraulico minerale multifunzionale, con un'ampia gamma di applicazioni. È adatto per essere usato in una vasta scelta di apparecchiature idrauliche ed industriali. Il pacchetto di additivi di questo olio idraulico MPM contribuisce a diminuire la corrosione e la schiuma, e garantisce una riduzione dell'usura al minimo.

Secondo le specifiche di

DIN 51524 Part 2 HLP

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
32005BG	5 L	4	112
32020BG	20 L	1	30
32060BG	60 L	1	6
32205BG	205 L	1	2
32999BG	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity a 40°C	31.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	5.4	mm ² /s
Viscosity Index	106	
Flashpoint COC	207	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.