32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio idraulico biodegradabile HVI 32 di elevata qualità a base di esteri sintetici. È adatto alla lubrificazione di circuiti idraulici ed trova ampie applicazioni in molti settori quali l'agricoltura e l'orticoltura, il trasporto e il movimento terra. Grazie alla sua biodegradabilità questo olio può essere inoltre utilizzato dove sono possibili delle perdite. L'olio MPM Biological Hydraulic Oil HVI 32 è utilizzabile in un intervallo di temperature comprese tra -30°C e +95°C.

Secondo le specifiche di

ISO 15380 HEES
VDMA 24568

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	6
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.911	kg/l	
Viscosity	ISO VG 32		
Kinematic Viscosity a 40°C	32	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	7,25	mm2/s	
Viscosity Index	200		
Pourpoint	-30	°C	
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2	
Biodegradability	> 60	%	OECD 301 B

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl