



32000PN Pneumatic Oil 32

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio pneumatico specifico per la lubrificazione di attrezzature pneumatiche. I suoi speciali additivi speciali garantiscono una buona protezione dalla corrosione nei metalli ferrosi e non. Questo lubrificante impedisce la formazione di depositi nel sistema pneumatico, è compatibile con giunti e guarnizioni in materiale sintetico e ha eccellenti proprietà di micro-nebulizzazione. L'olio MPM Pneumatic Oil 32 può essere usato come lubrificante micro-nebulizzato nei macchinari ad azionamento pneumatico come: martelli pneumatici, macchine battipalo, attrezzature perforanti e pompe.

Secondo le specifiche di

ISO 6743-11P

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
32001PN	1 L	6	450
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	6
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.873	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity a 40°C	33.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	5.9	mm ² /s
Viscosity Index	122	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-33	°C

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.