



33000A Hydraulic Oil HVI 22

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio idraulico HVI 22, sviluppato in modo specifico per i circuiti idraulici fortemente sollecitati di macchine movimento terra e motori stazionari che devono operare sotto forte pressione e in un ampio intervallo di temperature. Questo olio è inoltre molto adatto per sistemi di lubrificazione a ricircolo d'olio (con l'eccezione delle turbine), per le pompe a vuoto e la lubrificazione in generale di macchinari.

IMPORTANTE: Questo lubrificante non deve essere usato nei sistemi in cui sono presenti componenti placcati in argento.

Secondo le specifiche di

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
33001A	1 L	6	450
33005A	5 L	4	112
33020A	20 L	1	30
33060A	60 L	1	6
33205A	205 L	1	2
33999A	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.858	kg/l
Viscosity	ISO VG 22	
Kinematic Viscosity a 40°C	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.