33000G Hydraulic Oil HLP 150

Versione del documento: 28 giu 2025

Descrizione

Olio idraulico minerale multifunzionale, con un'ampia gamma di applicazioni. È adatto per essere usato in una vasta scelta di apparecchiature idrauliche ed industriali. Il pacchetto di additivi di questo olio idraulico contribuisce a diminuire la corrosione e la schiuma, e garantisce una riduzione dell'usura al minimo.

Secondo le specifiche di

DIN 51524 Part 2 HLP

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.89	kg/l	
Viscosity	ISO VG 150		
Kinematic Viscosity a 40°C	156	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14.9	mm2/s	
Viscosity Index	95		
Flashpoint COC	240	°C	
Pourpoint	-24	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl