



35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Lubrificante minerale multifunzione agricolo STOU (Super Tractor Oil Universal) con viscosità SAE 10W-30, sviluppato in modo specifico per l'utilizzo in motori Diesel, trasmissioni, prese di forza, freni a bagno d'olio, servosterzo e riduttori finali di trattori, mietitrebbie, macchine per lavori stradali e attrezzature idrauliche da costruzione.

Secondo le specifiche di

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 410B
ZF TE-ML 06B / 07B

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
35001	1 L	6	450
35005	5 L	4	112
35020	20 L	1	30
35060	60 L	1	6
35205	205 L	1	2
35999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.869	kg/l
Viscosity	10W-30	
Kinematic Viscosity a 40°C	75	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	144	
Dynamic Viscosity a -25°C	6700	mPa.s
Flashpoint COC	216	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.