



35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Lubrificante minerale multifunzione agricolo STOU (Super Tractor Oil Universal) con viscosità SAE 10W-40, sviluppato in modo specifico per l'utilizzo in motori Diesel, trasmissioni, prese di forza, freni a bagno d'olio, servosterzo e riduttori finali di trattori, mietitrebbie, macchine per lavori stradali e attrezzature idrauliche da costruzione.

Secondo le specifiche di

ACEA E3
API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C
John Deere J20C / J27
MB-Approval 228.1
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C
ZF TE-ML 06C / 07D

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	6
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.875	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	96	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14.1	mm ² /s	
Viscosity Index	150		
Dynamic Viscosity a -25°C	7000	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.