



37000 UTTO GL-4 Mineral

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione minerale universale agricolo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) con specifica API GL-4, sviluppato in modo specifico per macchine agricole che impiegano un solo olio lubrificante per sistema idraulico, trasmissione, differenziale, freno a bagno d'olio e frizione.

Secondo le specifiche di

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
37001	1 L	6	450
37005	5 L	4	112
37020	20 L	1	30
37060	60 L	1	6
37205	205 L	1	2
37999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.885	kg/l	
Viscosity SAE	10W-30 10		
Kinematic Viscosity a 40°C	58.5	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	158		
Dynamic Viscosity a -20°C	2900	mPa.s	
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.