38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio trasmissione sviluppato in modo specifico per l'utilizzo nelle trasmissioni "Power Shift", in differenziali, riduttori finali, frizioni, freni a bagno d'olio, circuiti idraulici di macchine movimento terra per i quali è indicato un lubrificante che soddisfi i requisiti Caterpillar TO-4 o Allison C-4.

Secondo le specifiche di

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.88	kg/l	
Viscosity	10W		
SAE	10W		
Kinematic Viscosity a 40°C	40.8	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	6.8	mm2/s	
Viscosity Index	106		
Dynamic Viscosity a -25°C	6000	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Base Number	7.9	mgKOH/g	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl