



39000E Industrial Gear Oil 220

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio cambio minerale per applicazioni industriali, sviluppato in modo specifico per l'uso in scatole cambio sigillate, dotate di ingranaggi dritti, a spirale, conici o viti senza fine.

Secondo le specifiche di

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
39001E	1 L	6	450
39005E	5 L	4	112
39020E	20 L	1	30
39060E	60 L	1	6
39205E	205 L	1	2
39999E	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.897	kg/l
Viscosity	ISO VG 220	
Kinematic Viscosity a 40°C	228	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	19.4	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.