



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio minerale monogrado con viscosità SAE 10. Sviluppato per un'ampia gamma di utilizzi, questo lubrificante è estremamente adatto per motori stazionari, trasmissioni industriali e sistemi idraulici.

Secondo le specifiche di

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.875	kg/l	
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity a 40°C	41	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	6.7	mm ² /s	
Viscosity Index	118		
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.0	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.