# 41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Versione del documento: 21 apr 2024

**Descrizione**

Olio minerale monogrado con viscosità SAE 20W-20. Sviluppato per un'ampia gamma di utilizzi, questo lubrificante è estremamente adatto per motori stazionari, trasmissioni industriali e sistemi idraulici.

**Secondo le specifiche di**

API CF / SG
CCMC D1
CCMC G2

**Unità di imballaggio**

| ARTE. NO. | VOLUME | ARTICOLI PER UNITÀ | ARTICOLI PER PALLET |
|---|---|---|---|
| 41001B | 1 L | 6 | 450 |
| 41005B | 5 L | 4 | 112 |
| 41020B | 20 L | 1 | 30 |
| 41060B | 60 L | 1 | 6 |
| 41205B | 205 L | 1 | 2 |
| 41999B | 1000 L | 1 | - |
| P41000B | 1 L | 1 | - |

**Analisi standard**

| TEST | VALORE | | METHOD |
|---|---|---|---|
| Density a 15°C | 0.884 | kg/l | |
| Viscosity | 20W-20 | | |
| Kinematic Viscosity a 40°C | 59.5 | mm2/s | |
| Kinematic Viscosity a 100°C | 8.3 | mm2/s | |
| Viscosity Index | 109 | | |
| Flashpoint COC | 224 | °C | |
| Pourpoint | -33 | °C | |
| Total Base Number | 12.5 | mgKOH/g | |

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl