# 41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Versione del documento: 21 apr 2024

**Descrizione**

Olio minerale monogrado con viscosità SAE 30. Sviluppato per un'ampia gamma di utilizzi, questo lubrificante è estremamente adatto per motori stazionari, trasmissioni industriali e sistemi idraulici.

**Secondo le specifiche di**

API CC / SF
CCMC D1
CCMC G2

**Unità di imballaggio**

| ARTE. NO. | VOLUME | ARTICOLI PER UNITÀ | ARTICOLI PER PALLET |
|---|---|---|---|
| 41001C | 1 L | 6 | 450 |
| 41005C | 5 L | 4 | 112 |
| 41020C | 20 L | 1 | 30 |
| 41060C | 60 L | 1 | 6 |
| 41205C | 205 L | 1 | 2 |
| 41999C | 1000 L | 1 | - |
| P41000C | 1 L | 1 | - |

**Analisi standard**

| TEST | VALORE | | METHOD |
|---|---|---|---|
| Density a 15°C | 0.891 | kg/l | |
| Viscosity | SAE 30 | | |
| Kinematic Viscosity a 40°C | 103 | mm2/s | |
| Kinematic Viscosity a 100°C | 11.3 | mm2/s | |
| Viscosity Index | 95 | | |
| Flashpoint COC | 240 | °C | |
| Pourpoint | -21 | °C | |
| Total Base Number | 4.4 | mgKOH/g | |
| Sulphated Ash | 0.76 | mass% | |

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl