



## 41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Versione del documento: 14 apr 2024



### Descrizione

Olio minerale monogrado con viscosità SAE 40. Sviluppato per un'ampia gamma di utilizzi, questo lubrificante è estremamente adatto per motori stazionari, trasmissioni industriali e sistemi idraulici.

### Secondo le specifiche di

API CD / SF  
CCMC D1  
CCMC G2

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

### Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	SAE 40	
Kinematic Viscosity a 40°C	152	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	14.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.