# 42000 Jack Oil HVI 68

Versione del documento: 21 apr 2024

**Descrizione**

Olio per martinetti sviluppato in modo specifico per martinetti idraulici ed elevatori sia manuali che elettrici che devono operare sotto forte pressione e/o in un ampio intervallo di temperature.

**Secondo le specifiche di**

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 6743-4 HV

**Unità di imballaggio**

| ARTE. NO. | VOLUME | ARTICOLI PER UNITÀ | ARTICOLI PER PALLET |
|---|---|---|---|
| 42001 | 1 L | 6 | 450 |
| 42999 | 1000 L | 1 | - |

**Analisi standard**

| TEST | VALORE | | METHOD |
|---|---|---|---|
| Density a 15°C | 0.88 | kg/l | |
| Viscosity | ISO VG 68 | | |
| Kinematic Viscosity a 40°C | 70.6 | mm2/s | |
| Kinematic Viscosity a 100°C | 11 | mm2/s | |
| Viscosity Index | 146 | | |
| Flashpoint COC | 224 | °C | |
| Pourpoint | -30 | °C | |
| Total Acid Number | 0.24 | mgKOH/g | |

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl