



43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio motore semisintetico automiscelante di alta qualità sviluppato in modo particolare per l'uso nei moderni motori a 2 tempi raffreddati ad aria o acqua per scooter omologati per l'uso su strada. Questo lubrificante è automiscelante ed è adatto per motori con sistemi di iniezione d'olio, fornisce elevate prestazioni e garantisce la protezione dall'usura del motore e dei pistoni. Possiede la specifica "low smoke" per la guida nelle aree urbane.

Secondo le specifiche di

API TC / TC+
ISO L-EGD
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)
Piaggio SL
TISI

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematic Viscosity a 40°C	76.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	10.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	120		ASTM D2270
Flashpoint COC	106	°C	ASTM D92
Total Base Number	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.