43000K 2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio motore Premium Synthetic sviluppato in modo specifico e raccomandato per l'uso in motori da competizione a 2 tempi raffreddati ad aria o acqua. Questo lubrificante va impiegato solo nei motori a 2 tempi per moto da cross, enduro, quad, trial e go-kart che richiedano la premiscelazione del lubrificante nel carburante. Le elevate prestazioni di questo olio 100% sintetico forniscono un'eccellente protezione contro l'usura del motore, dell'albero motore e dei pistoni nelle severe condizioni di gara.
Nota: *Non utilizzare questo prodotto in motori con sistema di iniezione d'olio.*
Dosaggio: *Go-kart: dal 3 al 4% - Altro: 3%*
Rapporto di miscelazione raccomandato: Go-kart 25:1 - Moto da cross e altro: 40:1.

Secondo le specifiche di

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
43001K	1 L	6	450
43005K	5 L	4	112
43020K	20 L	1	30
43060K	60 L	1	6
43205K	205 L	1	2
43999K	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.917	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity a 40°C	125	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	15,5	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Flashpoint	160	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D92
Sulphated Ash	0.12	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl