



43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio Premium Synthetic sviluppato in modo particolare per l'uso in motori da competizione a 2 tempi raffreddati ad aria o acqua. Questo lubrificante va utilizzato esclusivamente in motori a 2 tempi per competizioni su strada o per applicazioni ad alte prestazioni che richiedano la premiscelazione del lubrificante nel carburante. Questo olio 100% sintetico con tecnologia degli esteri fornisce una protezione estrema contro l'usura del motore, dell'albero motore e dei pistoni in tutte le condizioni di gara.

Nota: Non utilizzare questo prodotto in motori con sistema di iniezione d'olio.

Dosaggio: dal 3 al 4%.

Il rapporto di miscelazione consigliato per le competizioni è di 25:1

Secondo le specifiche di

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.911	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Kinematic Viscosity a 40°C	111	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	15.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.