



## 44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Versione del documento: 21 apr 2024



### Descrizione

Olio motore minerale automiscelante sviluppato in modo particolare per l'uso nei motori a 2 tempi con raffreddamento ad aria o acqua per ciclomotori, tagliaerba, motopompe e piccoli generatori.

**Nota:** Non utilizzare questo prodotto in motori con sistema di iniezione d'olio.

**Dosaggio:** dal 3 al 4%.

### Secondo le specifiche di

API TC  
ISO L-EGD  
JASO FB

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

### Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity a 40°C	55.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	8.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.