



## 45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Versione del documento: 21 apr 2024



### Descrizione

Olio motore senza ceneri TC-W3 per motori a 2 tempi, sviluppato in modo specifico per i motori fuoribordo raffreddati ad acqua, imbarcazioni e moto d'acqua con sistema automiscelante o di iniezione d'olio. Il rapporto di miscelazione consigliato è generalmente di 50:1 (2%) o 100:1 (1%), a seconda delle istruzioni dei costruttori.

### Secondo le specifiche di

NMMA TC-W3

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

## Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Colour	BLUE		VISUAL
Kinematic Viscosity a 40°C	47.6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	8.07	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	105	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.