48000A Compressor Oil 46

Versione del documento: 14 apr 2024

Descrizione

Olio minerale senza ceneri per compressori, sviluppato in modo specifico per l'uso nei compressori alternativi e in alcuni modelli di compressori rotativi. Questo olio è adatto per compressori funzionanti con una temperatura di mandata fino a 220 ° C. Il lubrificante MPM COMPRESSOR OIL 46 è anche estremamente adatto per il raffreddamento o la lubrificazione di compressori a vite e centrifughi (radiali e assiali)

Secondo le specifiche di

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.865	kg/l	
Viscosity	ISO VG 46		
Kinematic Viscosity a 40°C	45.7	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	6.8	mm2/s	
Viscosity Index	103		
Flashpoint COC	236	°C	
Pourpoint	-25	°C	
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl