



48000B Compressor Oil 100

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio minerale senza ceneri per compressori, sviluppato in modo specifico per l'uso nei compressori alternativi e in alcuni modelli di compressori rotativi. Questo olio è adatto per compressori funzionanti con una temperatura di mandata fino a 220 ° C. Il lubrificante MPM COMPRESSOR OIL 100 è anche estremamente adatto per il raffreddamento o la lubrificazione di compressori a vite e centrifughi (radiali e assiali)

Secondo le specifiche di

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
48001B	1 L	6	450
48005B	5 L	4	112
48020B	20 L	1	30
48060B	60 L	1	6
48205B	205 L	1	2
48999B	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.869	kg/l
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity a 40°C	96	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	10.9	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	277	°C
Pourpoint	-19	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.