



5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Questo fluido è stato sviluppato appositamente per l'uso nel sistema di attuazione della trazione integrale (AWD) Gen VI di BorgWarner. L'olio fornisce eccellenti caratteristiche anti-attrito, previene il fenomeno di stick-slip e garantisce una lubrificazione ottimale per tutta la durata di vita della frizione. Questo fluido è raccomandato per le frizioni BorgWarner (Haldex) di VI generazione ed è prescritto obbligatoriamente da diverse case automobilistiche come ad es. Volvo e il gruppo VAG.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

VW G 065 175
Volvo 32240904 / 32240905

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
50001BW-VI	1 L	6	450

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity a 40°C	28.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a -30°C	5100	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	212	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.