50000MBL LCF Level Control Fluid MB 344.0

Versione del documento: 14 apr 2024

Descrizione

Olio idraulico completamente sintetico, sviluppato in modo specifico per i sistemi di controllo del livellamento e di servosterzo di vetture e veicoli commercial Mercedes-Benz dove è richiesta la specifica MB 344.0.

Secondo le specifiche di

MB 344.0

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
50001MBL	1 L	6	450
50020MBL	20 L	1	30
50060MBL	60 L	1	6
50205MBL	205 L	1	2
50999MBL	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.85	kg/l	
Colour	light brown		
Kinematic Viscosity a 40°C	30.6	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	6.2	mm2/s	
Viscosity Index	160		
Dynamic Viscosity a -40°C	6	mPa.s	
Flashpoint COC	200	°C	
Pourpoint	-68	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl