



51000C Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio per forcelle Premium Synthetic sviluppato in modo specifico per l'utilizzo nelle forcelle telescopiche e negli ammortizzatori di motociclette da strada/fuoristrada e ciclomotori. Questo olio per forcelle è prodotto con oli minerali di alta qualità con elevato indice di viscosità. Le sue ottime proprietà di disaerazione riducono al minimo la formazione di schiuma in forcelle e ammortizzatori, garantendo prestazioni e stabilità ottimali non solo nel normale uso quotidiano ma anche in condizioni estreme su strada e fuoristrada. L'olio per forcelle MPM fornisce un'eccellente protezione contro l'usura dei componenti e la corrosione delle guarnizioni, con un conseguente livello di prestazioni più elevato.

Nota bene: Adatto anche a forcelle telescopiche di mountain bike e biciclette quando è richiesto un olio SAE 15W.

Secondo le specifiche di

SAE 15W

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
51001C	1 L	6	450
51020C	20 L	1	30
51060C	60 L	1	6
51205C	205 L	1	2
51999C	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Blue		VISUAL
Viscosity	15W		
Kinematic Viscosity a 40°C	43.2	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	8.62	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	183		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.