



52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio semisintetico tempi con viscosità SAE 20W-50 sviluppato in modo specifico per la lubrificazione ottimale dei motori a 4 tempi per motociclette. Questo olio possiede un'alta viscosità in condizioni di temperature elevate, rendendolo adatto per l'uso nei motori più datati. La sua speciale formulazione assicura un eccellente effetto pulente e ne permette l'impiego per la lubrificazione di cambi con o senza frizione a bagno d'olio.

Secondo le specifiche di

API SL
JASO MA / MA2

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	6
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity a 40°C	146.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -15°C	6800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	262	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.94	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.