



52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio semisintetico con viscosità SAE 15W-50 sviluppato in modo specifico per la lubrificazione ottimale dei motori a 4 tempi per motociclette. L'ampia estensione di viscosità di quest'olio lo rende fluido alle basse temperature e molto viscoso alle alte. Questo lubrificante dalle ottime prestazioni è particolarmente adatto ai motori più datati. La sua speciale formulazione assicura un eccellente effetto pulente e ne permette l'impiego per la lubrificazione di cambi con o senza frizione a bagno d'olio.

Secondo le specifiche di

API SL
JASO MA / MA2

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	15W-50		SAE
Kinematic Viscosity a 40°C	116.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	17.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint COC	237	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.