



## 53000 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Versione del documento: 21 apr 2024



### Descrizione

Olio cambio semisintetico, adatto per le trasmissioni di tutti i motocicli con motore a 2 tempi raffreddati ad aria o acqua. Questo lubrificante fornisce una elevata protezione anche nelle condizioni d'uso più severe. La sua speciale formulazione assicura una pulizia ottimale e ne permette l'impiego nei cambi con o senza frizione a bagno d'olio.

### Secondo le specifiche di

API SG / SH / SJ / SL / SM / SN  
JASO MA / MA2

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
53001	1 L	6	450
53020	20 L	1	30
53060	60 L	1	6
53205	205 L	1	2
53999	1000 L	1	-

### Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.854	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity a 40°C	95	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	14.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	165	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.