



54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore semisintetico sviluppato appositamente per i moderni motori di scooter a 4 tempi con cambio CVT. Grazie alle sue proprietà di basso attrito, questo lubrificante ad elevate prestazioni offre una protezione ottimale anche in condizioni difficili, consente a motore e cambio CVT di funzionare al meglio nelle situazioni più diverse, come la guida nel traffico cittadino o in autostrada, ed è indispensabile per i motori con sistema Start & Stop.

Nota: *Questo prodotto non è adatto ai normali motori di motociclette con o senza frizione a bagno d'olio.*

Secondo le specifiche di

API SJ
JASO MB

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		VISUAL
SAE	10W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	73.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	145		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -30°C	68000	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-21	°C	ASTM D7346

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.