



54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio Premium Synthetic per motori di motociclette a 4 tempi raffreddati ad aria o acqua. La miscela di esteri ad elevate prestazioni fornisce un'eccellente protezione, riduce il consumo di olio e prolunga la vita del motore. Questo olio motore multigrado SAE 10W-50 è stato sviluppato per normali motori da motocicletta.

Nota: Questo prodotto è adatto alla lubrificazione di cambi con o senza frizione a bagno d'olio ed è retrocompatibile con le specifiche API SG, SH, SJ, SL, SM.

Secondo le specifiche di

API SN
JASO MA / MA2

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2
54999S	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity a 40°C	121	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	18.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.