



56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio Premium Synthetic con esteri per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o acqua e cambi di motociclette per uso stradale o da competizione. Questo olio possiede elevata qualità e una notevole ampiezza di viscosità, e il suo pacchetto additivi perfettamente bilanciato con l'aggiunta di esteri gli permette prestazioni elevate nella protezione del motore, anche agli alti regimi e in condizioni difficili. Questo olio motore multigrado con viscosità SAE 5W-50 è stato sviluppato in modo specifico per le motociclette da competizione: i suoi additivi modificatori di attrito consentono una presa ottimale nelle frizioni con disco a bagno d'olio, fornendo un vantaggio al momento della partenza della corsa; inoltre è adatto a motori di motociclette da strada e fuoristrada.

Nota: Questo prodotto è adatto per la lubrificazione di cambi con o senza frizioni a bagno d'olio ed è retrocompatibile con le specifiche API SG, SH, SJ, SL, SM.

Secondo le specifiche di

API SN
JASO MA / MA2

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	6
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.850	kg/l	
Colour	Red		
Viscosity	5W-50		
Kinematic Viscosity a 40°C	104	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	17.8	mm ² /s	
Viscosity Index	189		
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.