



57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio Premium Synthetic con esteri per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o acqua e cambi di scooter e motociclette. L'elevata qualità, in aggiunta agli innovativi additivi a base di esteri, consente a quest'olio prestazioni superiori e un'ottima capacità di protezione del motore. La combinazione tra gli eccezionali additivi anti-corrosione/anti-atrito e l'alto potere lubrificante riducono il consumo d'olio e prolungano la durata del motore. Questo olio motore è stato studiato specificamente per motori di piccoli scooter e motociclette e per cambi con o senza frizione a bagno d'olio, ed è retrocompatibile con le specifiche API SJ, SL, SM.

Nota: *Questo prodotto non è adatto per la lubrificazione di cambi con trasmissione CVT.*

Secondo le specifiche di

API SN
JASO MA / MA2

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	6
57205	205 L	1	2

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	85	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.