



## 58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing

Versione del documento: 21 apr 2024



### Descrizione

Olio Premium Syntetic con esteri per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o acqua di motociclette da competizione, utilizzate in condizioni estremamente esigenti. Questo olio per motori e cambi, grazie alla sua elevata viscosità e composizione bilanciata, è adatto a tutte le estreme condizioni di gara ed è in grado di affrontare le sfide più difficili: il pacchetto additivi innovativo e l'aggiunta di esteri forniscono una protezione ottimale del motore. Questo lubrificante multigrado è stato sviluppato per motori da competizione, da strada e fuoristrada, ma è adatto anche ai normali motori di motocicletta quando è richiesto un lubrificante con viscosità SAE 10W-60. La presenza di additivi con eccezionali qualità anti-usura/anti-attrito e l'elevato potere lubrificante riducono il consumo d'olio e prolungano la durata del motore.

### Secondo le specifiche di

API SN  
JASO MA2

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
58001	1 L	6	450
58020	20 L	1	30
58060	60 L	1	6
58205	205 L	1	2
58999	1000 L	1	-

## Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-60		
Kinematic Viscosity a 40°C	163	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	24.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.