



61000 MoS2 grease EP-2

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Grasso MoS2 EP, sviluppato in modo specifico per l'uso nelle condizioni di carico più estreme. Questo grasso è particolarmente adatto per le applicazioni soggette a carichi elevati e basse velocità di rotazione. L'aggiunta di disolfuro di molibdeno garantisce una lubrificazione ottimale anche dopo perdite di grasso causate da un aumento eccessivo della temperatura.

Secondo le specifiche di

DIN 51502
ISO 673 / L-XCC IB2
KP2K-30

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Colour	Black	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Additive	MoS2 >3%	
Kinematic Viscosity a 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20/120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.