



## 62000 Propeller Shaft Grease

Versione del documento: 14 apr 2024



### Descrizione

Grasso per alberi delle eliche, sviluppato in modo specifico per le applicazioni navali entro bordo. Questo grasso ha una resistenza molto elevata all'azione dilavante dell'acqua ed è quindi particolarmente adatto per essere usato nei manicotti degli alberi delle eliche. Questo grasso è adatto anche per la lubrificazione di timoni, argani, verricelli d'ancora e in generale per le applicazioni in ambienti umidi.

### Secondo le specifiche di

DIN 51502  
ISO 673 / L-XBC IB2  
KP2K-20

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
62000	0.4 kg	12	-
62001	1 kg	6	-
62005	5 kg	1	-
62018	18 kg	1	-
62050	50 kg	1	-
62185	185 kg	1	-

### Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Colour	Brown	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity a 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-10 / 90	°C
Water Resistance	Insoluble	
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.