



65000C PTFE Grease EP-2

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Grasso marino PTFE EP-2, idrorepellente al teflon, sviluppato per l'industria navale, siderurgica e cartiera. Questo grasso può essere usato come lubrificante per superfici di scorrimento, binari di guida, cavi, funi metalliche, argani, pulegge e giunti articolati. È inoltre ideale per macchine agricole, vetture e veicoli commerciali. Questo grasso bianco al teflon può essere utilizzato in vari tipi di cuscinetti, come cuscinetti a sfera, a scorrimento e a rulli.

Secondo le specifiche di

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCG HA2
KFK2U-35

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
65018C	18 kg	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Colour	white_yellow	
NLGI Classification	2	
Base Oil	mineral	
Additive	PTFE	
Kinematic Viscosity a 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.