



65000H Heavy Duty Grease

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Grasso NLGI 2 al Litio-Calcio, ad alte prestazioni e per uso intensivo. Grazie ad un olio base minerale di alta qualità, combinato con polimeri speciali e additivi EP ("Extreme Pressure"), previene il contatto metallo con metallo e riduce attrito e usura in condizioni estreme. Le sue proprietà adesive garantiscono la formazione di uno strato lubrificante stabile anche nelle condizioni di carico più severe; ha inoltre una buona resistenza all'effetto dilavante dell'acqua. Il grasso MPM HEAVY DUTY GREASE copre una vasta gamma di usi, tra cui applicazioni fuori strada e da costruzione come perni di benna, supporti del telaio e cuscinetti a scorrimento fortemente sollecitati come quelli presenti in pale caricatori e attrezzature simili. È adatto per alcuni sistemi di lubrificazione centralizzata a due vie come nelle ralle degli autoarticolati.

Secondo le specifiche di

DIN 51825
KP2K-20

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
65000H	0.4 kg	12	-
65001H	1 kg	6	-
65005H	5 kg	1	-
65018H	18 kg	1	-
65050H	50 kg	1	-
65185H	185 kg	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Colour	green	
NLGI Classification	2	
Kinematic Viscosity a 40°C	600	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Peak Temperature	140	°C
Soap Thickener	Lithium- Calcium	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.