66000 Vaseline Acid-Free

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Vaselina industriale priva di acidi, sviluppata in modo specifico per la lubrificazione e la protezione degli utensili e componenti meccaniche, come barre filettate, incamiciature, cuscinetti a sfera, cremagliere e catene. Questa vaselina è ideale per le guide di scorrimento di tettucci, cofani, serrature delle portiere e del portabagagli, cerniere, terminali di batterie e i parti meccaniche mobili. Questa vaselina non è adatta a scopi medici.

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
66001	1 kg	6	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 80°C	0.8	kg/l	
Colour	white		
Kinematic Viscosity a 40°C	7	mm2/s	
Temperature Range	38 / 64	°C	
Soap Thickener	Petroleum jelly		

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl