83000 Coolant -36°C Ready to Use

Versione del documento: 14 apr 2024

Descrizione

Refrigerante standard pronto per l'uso -36°C, può essere utilizzato tutto l'anno negli impianti di raffreddamento di motori a benzina e Diesel. Questo refrigerante non deve essere diluito prima dell'uso e offre una protezione antigelo fino a -36°C. Colore: blu.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

AFNOR NF R 15-601
ASTM D3306
BS 6580
SAE J 1034

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
83001	1 L	6	450
83005	5 L	4	112
83020	20 L	1	30
83060	60 L	1	6
83205	205 L	1	2
83999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
pH	8.1		
Density	1.13	kg/l	
Colour	Blue		
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water	-36	°C	
Boiling point	108	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl