



83000A Antifreeze G11 Concentrate

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Antigelo a base di silicati concentrato VW TL 774C / G11, di altissima qualità, può essere utilizzato tutto l'anno negli impianti di raffreddamento di motori a benzina e Diesel. Lo speciale pacchetto di additivi e il glicole monoetilenico di alta qualità fanno dell'antigelo MPM ANTIFREEZE G11 CONCENTRATE uno dei prodotti di più alto livello sul mercato. Questo antigelo deve essere diluito prima dell'uso con acqua demineralizzata nelle proporzioni consigliate. Non contiene nitrati, ammine o fosfati. Colore: verde.

Secondo le specifiche di

ASTM D3306 (USA)
BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16
Deutz/MWM
GM/Opel
MB 325.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
83001A	1 L	6	450
83005A	5 L	4	112
83020A	20 L	1	30
83060A	60 L	1	12
83205A	205 L	1	2
83999A	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 20°C	1.125	kg/l
Colour	blue / green	
Ph diluita al 50%	7.2	
Copper Corrosion	16	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.