



83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Antigelo a base di silicati pronto per l'uso VW TL 774C / G11 -38°C, di altissima qualità, può essere utilizzato tutto l'anno negli impianti di raffreddamento di motori a benzina e Diesel. Lo speciale pacchetto di additivi e il glicole monoetilenico di alta qualità fanno dell'antigelo MPM COOLANT -38°C G11 READY TO USE uno dei prodotti di più alto livello sul mercato. Questo antigelo non deve essere diluito prima dell'uso e offre una protezione antigelo fino a -38°C. Non contiene nitrati, ammine o fosfati. Colore: verde.

Secondo le specifiche di

ASTM D3306 (USA)
BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16
Deutz/MWM
GM/Opel
MB 326.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
83001C	1 L	6	450
83005C	5 L	4	112
83020C	20 L	1	30
83060C	60 L	1	12
83205C	205 L	1	2
83999C	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density	1.076	kg/l	
Colour	blue / green		
Frost Protection	-38	°C	
Copper Corrosion	8		

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.