



86000A Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Antigelo Long Life senza silicati, di altissima qualità, basato sulla tecnologia OAT (additivi organici) e sviluppato in maniera specifica per la protezione di metalli non ferrosi come alluminio e magnesio. Questo antigelo deve essere diluito prima dell'uso con acqua demineralizzata nelle proporzioni raccomandate. Colore: rosso.

Secondo le specifiche di

ASTM D3306
DAF 74002
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 325.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
86001A	1 L	6	450
86005A	5 L	4	112
86020A	20 L	1	30
86060A	60 L	1	6
86205A	205 L	1	2
86999A	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 20°C	1.12	kg/l
Colour	red	
Freezing Point diluita al 50%	-40	°C
Ph diluita al 50%	7.6	
Water	3.72	mass%
Copper Corrosion	5.3	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.