86000CLP Coolant Low Phosphate -37°C Ready to Use

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Refrigerante Long Life senza silicati, basato sulla tecnologia P-OAT (additivi organici fosfatati), ideale per veicoli giapponesi e coreani. Questo antigelo di alta qualità è particolarmente adatto per motori in alluminio, ghisa o una combinazione dei due metalli, e inoltre non intacca l'alluminio o la lega di rame nel sistema di raffreddamento. L'antigelo MPM COOLANT LOW PHOSPHATE -37°C READY TO USE è pronto per l'uso e non contiene nitrati, borati o ammine. Colore: blu.

Secondo le specifiche di

ASTM D3306 / D6210
Honda Type 2
JIS K 2234-2006 Class II
Mazda FL22
Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant
Nissan L255N
Subaru 16218
Suzuki (Super) Long Life Coolant
Toyota TSK 2601G-8A

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
86001CLP	1 L	6	450
86005CLP	5 L	4	112
86020CLP	20 L	1	30
86060CLP	60 L	1	6
86205CLP	205 L	1	2
86999CLP	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	1.071	kg/l	ASTM D1122
Colour	blue		
Freezing Point diluita al 50%	-37	°C	ASTM D1177
pH	7.9		ASTM D1287
Boiling Point	113	°C	ASTM D1120

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl