



87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo Concentrate

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Questo antigelo premium a lunga durata contiene silicati, a base di OAT, che tra le altre specifiche soddisfa i requisiti più recenti dei modelli VAG dal 2018 in poi e per i quali si raccomanda il G12 evo. Questo concentrato è adatto inoltre ai modelli VAG per i quali è consigliato il G12+, G12++ o G13.

Questo antigelo premium a lunga durata va diluito con la quantità di acqua demineralizzata raccomandata prima dell'uso.

Questo antigelo è inoltre privo di nitriti, ammine, borati e acido 2-etilesanoico.

Manuale applicativo

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Secondo le specifiche di

MAN 324 Si-OAT evo
MB 325.5 / 325.6
VW TL 774L G12evo

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2
87999AEVO	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 20°C	1.121	kg/l	ASTM D4052
Colour	Pink		
Freezing Point diluita al 50%	40	°C	ASTM D1177
Ph diluita al 50%	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	5	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.