



## 87000AVAG Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

Versione del documento: 21 apr 2024



### Descrizione

Antigelo Premium Long Life ai silicati, basato sulla tecnologia Lobrid con additivi organici, soddisfa i requisiti più recenti del gruppo VW secondo lo standard VW TL 774J ed è impiegato in tutti i modelli a partire dal giugno 2011. Questo antigelo Premium Long Life G13 va diluito prima dell'uso con acqua demineralizzata nelle proporzioni raccomandate, ed è retrocompatibile con lo standard precedente G12++, fatta eccezione per i motori d'autocarro. Colore: rosso.

ATTENZIONE: A causa del contenuto di glicerolo, le letture di un normale rifrattometro sulla scala MEG forniranno una indicazione errata del punto di congelamento. Vedere la scheda di sicurezza (SDS).

### Secondo le specifiche di

VW TL 774J (G13)

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
87001AVAG	1 L	6	450
87005AVAG	5 L	4	112
87020AVAG	20 L	1	30
87060AVAG	60 L	1	6
87205AVAG	205 L	1	2
87999AVAG	1000 L	1	-

## Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 20°C	1.14	kg/l
Colour	red	
Freezing Point diluita al 60%	-26	°C
Freezing Point diluita al 50%	-36	°C
Freezing Point diluita al 40%	-50	°C
Refractometer Reading diluita al 60%	-31	°C
Refractometer Reading diluita al 50%	-42	°C
Refractometer Reading diluita al 40%	-52	°C
Boiling Point	> 170	°C

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.